



AUSFÜHRUNGEN:

Leucht- mittel	Leistung	Lichtstrom LED-Panel	Schutzart	Zuleitung mit Stecker	Ausgänge Steckdosen	Länge	Gewicht	Bestell-Nr. 230 V AC
LED- Panel	33 W	3.450 lm	IP 67	5 m	- ohne -	965 mm	3,1 kg	SLZN2333/5
				10 m			4,1 kg	SLZN2333/10
			IP 54	5 m	1 Schutzkontakt	1.030 mm	3,3 kg	SLZN2333/5/01
				10 m			4,3 kg	SLZN2333/10/01




– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

# ELSPRO LED-Zeltleuchten Baureihe SLZN mit Notlichtfunktion

## BESONDERHEITEN:


- Schutzrohr aus Polycarbonat mit zwei Gummimanschetten → schlagfest und aufprallgeschützt
- Endkappen aus Kunststoff mit integrierter Steckdose bzw. integriertem Zuleitungsstecksystem → einfacher modularer Aufbau
- hohe Anzahl an Leuchten in Reihenschaltung möglich → optimale LÖSUNGEN, je nach Einsatzort und Lichtbedarf
- geringe Wärmeentwicklung → keine Verbrennungen bei einer Berührung  
**SICHERHEIT**
- IP54 - spritzwassergeschützt bzw. IP67 - wasserdicht → auch im Außenbereich einsetzbar
- volle Beleuchtungsstärke beim Einschalten auch bei niedrigen Temperaturen → sofort einsatzbereit
- Notlichtfunktion → Zusatzbeleuchtung bei Netzausfall maximal 120 Minuten



## ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.

- 2 Stück Kunststoff-Halteschellen zur Wand- oder Deckenmontage **SLZ001**
- 2 Stück Halteschellen aus Kunststoff mit Magnet **SLZ002**
- 2 Stück Halteschellen aus Metall mit Magnet **SLZ003**
- 2 Stück Halteschellen aus Metall mit Gurtband-Aufhängung **SLZ004**
- 2 Stück Halteschellen aus Metall mit Expander-gummi-Aufhängung **SLZ005**



- Softbinder 340,0 x 11,0 mm (wiederzuöffnendes Kabelbündelsystem zur Befestigung der überschüssigen Leitung) **SOFTBINDER340**

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –