



**AUSFÜHRUNGEN Typ G5 Endkappen glatt (Montageschellen siehe Zubehör):**

Leuchtmittel	Leistung	Lumen	Länge in mm	Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC
Dulux	18 W	1.200	460	<b>SPG52418D</b>	<b>SPG52318D</b>
	24 W	1.800	560	<b>SPG52424D</b>	<b>SPG52324D</b>
	36 W	2.900	650	<b>SPG52436D</b>	<b>SPG52336D</b>
	55 W	4.800	775	<b>SPG52455D</b>	<b>SPG52355D</b>
Linear	30 W	2.350	1.200	<b>SPG52430L</b>	<b>SPG52330L</b>
	36 W	3.250	1.480	<b>SPG52436L</b>	<b>SPG52336L</b>
	58 W	5.000	1.780	<b>SPG52458L</b>	<b>SPG52358L</b>

**BESONDERHEITEN:**

- IP67 – staub- und wasserdicht → SICHERHEIT auch beim Einsatz in extremen Nassbereichen
- verlustarmes elektronisches Vorschaltgerät → KOSTENERSPARNIS
- Kompaktleuchtstoffröhre Linear oder Dulux → homogenes Licht - tageslichtähnlich

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –