

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- verschleißfestes, nicht leitendes Thermoplastgehäuse mit kratzfester Polycarbonatlinse
- Schutzart IP 67 – geschützt gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- je nach Modell: Xenonlicht oder LED-Technik
- praktischer Endkappenschalter für Momentan- und Dauerbetrieb, M-85 mit Druckschalter hinter dem Lampenkopf für einfaches Bedienen selbst mit Handschuhen
- robuster Clip zum Anklemmen der Leuchte an zum Beispiel Kleidung, M-85 mit Anti-Roll-Fuß
- explosionsgeschützte Leichtgewichtshandleuchten für den flexiblen Einsatz gemäß nachstehenden Zulassungs-codes:
 - **LYM-10:** I M1/II 1GD T95°C
Ex ia op is I Ma / IIC T5 Ga (-40°C < T_a < +50°C)
Ex ia op is IIIB T95°C Da IP67
 - **LYM-20:** I M2/II 2G
Ex ib I Mb/IIC T4 Gb (-40°C ≤ T_a ≤ +40°C) IP67
 - **LYM-40:** I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga (-40°C ≤ T_a ≤ +50°C) Ex ia op is IIIB T125°C Da IP67
 - **LYM-60:** I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga (-40°C ≤ T_a ≤ +50°C) Ex ia op is IIIB T130°C Da IP67
 - **LYM-85:** I M1/II 1GD
Ex ia op is I Ma/Ex ia op is IIC T3/T4 Ga IP67
Ex ia op is IIIB T200°C Da

**AUSFÜHRUNGEN:**

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtdauer*	Batterie	Farbe	Maße in cm L x Ø	Gewicht inkl. Batt.	Bestell-Nr.
MICRO M-10	1 LED	24 lm	bis 2,0 h	4 Stk. Knopfzellen-Batterien LR44	gelb	6,9 x 2,2	25 g	LYM-10
MINI M-20	Xenon 2,3 V / 0,3 A	15 lm	bis 2,3 h	2 Stk. Alkali-Mangan-Batterien AAA		14,6 x 2,2	60 g	LYM-20
MINI M-40	3 LED	44 lm	bis 10,0h	3 Stk. Alkali-Mangan-Batterien N		14,6 x 2,2	60 g	LYM-40
MINI M-60	1 High-Power-Cree LED	bis 139 lm	bis 3,0 h	3 Stk. Alkali-Mangan-Batterien N		14,6 x 2,2	60 g	LYM-60
MIDI M-85	Hochleistungs-LED	bis 210 lm	bis 7,0 h	4 Stk. Alkali-Mangan-Batterien AA		17,0 x 4,5	190 g	LYM-85

* maximale Leuchtdauer pro Set Batterien

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Xenonlampenmodul für Minihandleuchte M-20	LYM-201
Helmhalter für Centurion-Helme und Helme mit Euro 30 Slot für die MINI-Modelle (LYM-20 / LYM-40 und LYM-60)	LYM-660
Helmhalter für Centurion-Helme und Helme mit Euro 30 Slot für das MIDI-Modell LYM-85	LYM-680
Nylonholster schwarz für das Modell LYM-85 zur sicheren Befestigung am Gürtel	LYM-681
Knopfzellenbatterien Typ LR44 / AG 13 für das Modell M-10 (4er-Pack)	LZ-AG13
Alkali-Mangan-Batterie der Größe AAA 1,5 V für das Modell M-20 (2 Stk. pro Lampe erforderlich)	LX-ALK/AAA1,5V
Alkali-Mangan-Batterie der Größe N 1,5 V für die Modelle M-40 / M-60 (3 Stk. pro Lampe erforderlich)	LX-ALK/N1,5V
Alkali-Mangan-Batterie der Größe AA 1,5 V für das Modell M-85 (4 Stk. pro Lampe erforderlich)	LX-ALK/AA1,5V

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -