

**EINSATZBEREICHE:**

- Rolltore, Hebebühnen, Elektrowerkzeuge, ortsveränderliche Betriebsmittel, usw.
- *in Innenräumen und im Freien*

**Sonderschlauchleitungen mit modifiziertem Polyurethanmantel**

- Signalfarbe orange
- Bauartkurzzeichen auf dem Außenmantel



**NENNSPANNUNG:**

- WL 05 U<sub>o</sub>/U = 300/500 V
- WL 07 U<sub>o</sub>/U = 450/750 V

**BETRIEBSSPANNUNG:**

- WL 05 U<sub>o</sub>/U = 330/570 V
- WL 07 U<sub>o</sub>/U = 500/865 V

**TEMPERATURBEREICH:**

- bewegt -30°C / +90°C (Leitertemperatur)

**BESONDERHEITEN:**

- Bereits ab 3 Stück  
*Fertigung nach Ihren Wünschen*
  - Blocklängen, ausgezogene Längen und gestreckte Enden werden individuell angepasst
  - Extrem hohe Rückstellkraft durch modernste Wickeltechnik
  - Der Mantel ist mechanisch hoch beanspruchbar, kerbzäh und abriebfest
  - Beständig gegen Fette, organische und anorganische Öle
- kein unnötig hoher Lagerbestand
  - optimale Nutzung bei jeder Anwendung
  - Langzeiteffekt der Rückstellung
  - hohe Standzeiten, geringer Produktionsausfall – **KOSTENERSPARNIS**
  - „Aufquellen“ der Leitung ist weitgehendst ausgeschlossen

**EINIGE BEISPIELE:** (mit beiden geraden Enden je 20 cm Länge)

Querschnitt	Blocklänge	ausgezogene Länge	Bestell-Nummer
2 x 1,0 mm <sup>2</sup>	80 cm	320 cm	<b>WL08210</b>
	120 cm	480 cm	<b>WL12210</b>
	260 cm	1040 cm	<b>WL26210</b>
2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	80 cm	320 cm	<b>WL08215</b>
	120 cm	480 cm	<b>WL12215</b>
	260 cm	1040 cm	<b>WL26215</b>
3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	80 cm	320 cm	<b>WL08315</b>
	120 cm	480 cm	<b>WL12315</b>
	260 cm	1040 cm	<b>WL26315</b>
5 G 1,0 mm <sup>2</sup>	80 cm	320 cm	<b>WL08510</b>
	120 cm	480 cm	<b>WL12510</b>
	260 cm	1040 cm	<b>WL26510</b>
5 G 1,5 mm <sup>2</sup>	80 cm	320 cm	<b>WL08515</b>
	120 cm	480 cm	<b>WL12515</b>
	260 cm	1040 cm	<b>WL26515</b>

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –