
ELSPRO Schweißartikel

Zangenelektrodenhalter Abb. Schweißstrom/ED Kabelanschluss Bestell-Nr. 300 A/35% 250 A/60% 1. max. 50 mm² 9ZE300 2. 400 A/35% 300 A/60% max. 70 mm² 9ZE400 3. 600 A/35% 350 A/60% max. 95 mm² 9**ZE**600






Elektrodenhalter mit Schweißkabel superflexibel und Stecker

Abb. I	Länge	Querschnitt	Mantelfarbe	Bestell-Nr.
1. 2. 3. 3.	3 m 5 m 3 m 5 m 3 m 5 m	25 mm ² 25 mm ² 35 mm ² 50 mm ² 50 mm ²	schwarz orange rot	SET2503 SET2505 SET3503 SET3505 SET5003 SET5005

- andere Leitungslängen und Leitungstypen auf Anfrage -



- Vollgummiisolierte Steckerteile mit Haftkonuskontakt
- mit Klemmhülse und Klemmschraube

16-25 mr	m²	9K025
35-50 mr	m²	9K050
70-95 mr	m²	9K095
120 mr	m²	9K120

Schweißkabel-Stecker EN 60974.12-IEC 974.12

- Vollgummiisolierte Steckerteile mit Haftkonuskontakt
- mit Klemmhülse und Klemmschraube

16-25 mm²	98025
35-50 mm ²	9S050
70-95 mm ²	98095
120 mm ²	9S120

Schweiß-Einbaubuchsen

abaonocn		
	10-25 mm ²	EB025
	35-70 mm ²	EB050
	70-95 mm ²	EB095
	120 mm ²	EB120

Schweiß-Einbaustecker

10-25 mm²	ES025
35-70 mm ²	ES050
70-95 mm²	ES095
120 mm ²	ES120









