



**Vollgummigehäuse**  
Baureihe

Leistung	Voltampere Eingang Spannung ~	Ausgang Ausgang Spannung ~	Absicherung	Leitung Länge Meter	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Leuchtentyp	Bestell Nr.
----------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	-------------



LRX



LRX

50 VA	230 V*	24 V	0,2 A	30	2 x 2,5	HSW <sup>1</sup>	<b>3X80903</b>
		42 V					auf Anfrage
50 VA	230 V*	24 V	0,2 A	30	2 x 2,5	QS <sup>2</sup>	<b>3X80905</b>
		42 V					auf Anfrage

\* 3 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFELX 07HT 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> mit Konturenstecker



LRK

\*\* Kabelverschraubung M20

50 VA	230 V**	24 V	0,2 A	30	2 x 2,5	HSW <sup>1</sup>	<b>3188947</b>
		42 V				QS <sup>2</sup>	<b>3188948</b>
							auf Anfrage

Das Netzkabel wird fest angeschlossen.  
Mit eingeschalteter Leuchte, kann abgetrommelt werden!  
Der Sicherheitstransformator ist seitlich angeflanscht.  
Die Kleinspannung 24V wird auf Schleifringe geführt.

1 = Vollgummi-LED-Handscheinwerfer	9 W	24 V	HSW LED (siehe Seite 21.11)
2 = LED-Stableuchte	20 W	24 V	QS L05 (siehe Seite 21.21)

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –