

**MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:**

- robustes ABS-Thermoplastgehäuse, geschützt gegen Eindringen von Spritzwasser und Staub
- Lampenkopf aus Metall zur optimalen Wärmeableitung (Grundlage für eine lange Lebensdauer der LEDs)
- gummiartige schlagfeste Ummantelung sorgt für zusätzlichen Schutz
- schwenkbarer Lampenkopf
- extrem helle C4 LEDs in Parabolreflektoren für weitreichendes Licht
- regulierbare Lichtstärke durch Umsetzen der Kontaktbrücke im Lampenkopf nach Öffnen der Abdeckung (durch Lösen einer Schraube)
- hoher Tragekomfort durch rutschfesten, gepolsterten Griff
- LED-Kontrollanzeige zur Überwachung des Ladezustandes
- Ladeeinheiten (LE) 230 V AC / 12 V DC (24 V DC auf Anfrage)
- Ladehalterungen auch in abschließbarer Ausführung erhältlich
- **LITEBOX LED Standardsystem** (Gehäusefarbe gelb) inklusive Schultertrageriemen
- **LITEBOX LED Stromausfallsystem** (Gehäusefarbe orange) mit einem Schaltkreis, der die Leuchte automatisch einschaltet, wenn die Netzspannung ausfällt

**AUSFÜHRUNGEN:**

Typ	Leucht- mittel	Licht- strom	Leucht- dauer*	Akku	Lade- zeit	Farbe	Maße in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
LITEBOX LED Standard ohne LE	3 C4 LED Spot	540 lm Normal- betrieb 330 lm Sparmodus	7,0 h 15,0 h	Blei- Akku 6 V 12 Ah	11,0 h	gelb	L = 29,2 B = 13,0 H = 17,8	3.600 g	LX-45876
mit Ladeeinheit									LX-45872
LITEBOX LED Standard ohne LE	6 C4 LED Flut	615 lm Normal- betrieb 330 lm Sparmodus	8,0 h 18,0 h						LX-45826
mit Ladeeinheit									LX-45822
LITEBOX LED Stromausfall o. LE	3 C4 LED Spot	540 lm Normal- betrieb 330 lm Sparmodus	7,0 h 15,0 h	Blei- Akku 6 V 12 Ah	11,0 h	orange	L = 29,2 B = 13,0 H = 17,8	3.600 g	LX-45859
mit Ladeeinheit									LX-45858
LITEBOX LED Stromausfall o. LE	6 C4 LED Flut	615 lm Normal- betrieb 330 lm Sparmodus	8,0 h 18,0 h						LX-45807
mit Ladeeinheit									LX-45808

\* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Ersatzakku für LITEBOX und LITEBOX LED	LX-45937
LITEBOX-Ladehalterung in gelb	LX-45072
LITEBOX-Ladehalterung in orange	LX-45070
Steckertrafo 230 V AC für LITEBOX-Modelle	LX-22061
Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss	LX-22050
Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzünder	LX-22051
LITEBOX-Schultertrageriemen (ohne Ringe)	LX-45232
Befestigungsring für Schultertrageriemen	LX-400262
Edelstahlhalterung zur Aufnahme einer LITEBOX	TV010
Aluminiumstativ DELTA 4 inkl. DIN-Zapfen d=30mm zur Aufnahme der Edelstahlhalterung TV010	TV7731