



AUSFÜHRUNGEN IN

Leucht- mittel	Leistung	Lichtstrom LED-Panel	Länge in mm	Gewicht in kg	Zuleitung mit Stecker	IP44	IP44	IP54:
						Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 42 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC
LED- Panel	23 W	3.000 lm	750	2,55	5 m	SLZ2423/5/01	SLZ4223/5/01	SLZ2323/5/01
				3,30	10 m	SLZ2423/10/01	SLZ4223/10/01	SLZ2323/10/01
LED- Panel	46 W	6.000 lm	1.310	3,55	5 m	SLZ2446/5/01	SLZ4246/5/01	SLZ2346/5/01
				4,30	10 m	SLZ2446/10/01	SLZ4246/10/01	SLZ2346/10/01

AUSFÜHRUNGEN IN IP67:

Leuchtmittel	Leistung	Lichtstrom LED-Panel	Länge in mm	Gewicht in kg	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nr. 230 V AC
LED-Panel	23 W	3.000 lm	750	2,55	5 m	SLZ2323/5/01DWD
				3,30	10 m	SLZ2323/10/01DWD
LED-Panel	46 W	6.000 lm	1.310	3,55	5 m	SLZ2346/5/01DWD
				4,30	10 m	SLZ2346/10/01DWD



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO LED-Zeltleuchten Baureihe SLZ

Ø 70 mm Polycarbonat

BESONDERHEITEN:

- Schutzrohr aus Polycarbonat mit zwei Gummimanschetten → schlagfest und aufprallgeschützt
- Endkappen aus Kunststoff mit integrierter Steckdose bzw. integriertem Zuleitungsstecksystem → einfacher modularer Aufbau
- hohe Anzahl an Leuchten in Reihenschaltung möglich → optimale LÖSUNGEN, je nach Einsatzort und Lichtbedarf
- geringe Wärmeentwicklung → keine Verbrennungen bei einer Berührung
SICHERHEIT
- 230 V: IP54 - spritzwassergeschützt bzw. IP67 - wasserdicht → auch im Außenbereich einsetzbar
- volle Beleuchtungsstärke beim Einschalten auch bei niedrigen Temperaturen → sofort einsatzbereit



ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.

- 2 Stück Kunststoff-Halteschellen zur Wand- oder Deckenmontage **SLZ001**
- 2 Stück Halteschellen aus Kunststoff mit Magnet **SLZ002**
- 2 Stück Halteschellen aus Metall mit Magnet **SLZ003**
- 2 Stück Halteschellen aus Metall mit Gurtband-Aufhängung **SLZ004**
- 2 Stück Halteschellen aus Metall mit Expander-gummi-Aufhängung **SLZ005**



- Softbinder 340,0 x 11,0 mm **SOFTBINDER340**
(wiederzuöffnendes Kabelbündelsystem zur Befestigung der überschüssigen Leitung)

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –