



Kettenanwendung PXA

solo PX



AUSFÜHRUNGEN:



LED-Leuchtmittel, mit E27 Sockel

Leistung	Lumen	Eingang Leitung mit		Ausgang Leitung mit		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		Stecker	Kupplung	24 V AC	42 V AC	230 V AC		
10 W	1.000	5 m	-	PXL2410/5	PXL4210/5	PXL2310/5		
		5 m	0,5 m	PXLA2410/5	PXLA4210/5	PXLA2310/5		

BESONDERHEITEN:

- Leuchte in IP 65, strahlwassergeschützt und staubdicht → SICHERE und dauerhafte Beleuchtung, auch in extremen Nass- und Staubbereichen, senkt die Gefahren am Arbeitsplatz.
- Reihenschaltung der Leuchten in vielen Varianten z.B. mit Steckvorrichtungen oder festen Anschlüssen zwischen den einzelnen Leuchten, Abstände und Anzahl nach Bedarf → optimale LÖSUNGEN, je nach Einsatzort und Lichtbedarf, werden geplant und gefertigt
- Anschluss von Leitungsquerschnitten bis max. 14 mm Leitungsdurchmesser sind möglich → unzulässige Spannungsverluste werden vermieden. Lange Lichterketten mit einer Einspeisung SPAREN Lohnkosten und Material

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

MERKMALE UND BESONDERHEITEN

rostfreier, stabiler Aufhängebügel

sturz- und schlagfestes Polycarbonat-
gehäuse, öl-, säure-, laugenbeständig,
selbstverlöschend

Maße:

Durchmesser max. 161 mm
Gesamthöhe inkl. Bügel 272 mm

stoß- und schlagfeste
Klarsichtglocke aus Makrolon mit
praktischem Gewindeverschluss

Abbildung:
Ausführungen mit
Porzellanfassung E27
und LED-Leuchtmittel

Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug

ERSATZTEILE:

Klarsichtglocke aus Makrolon

LED-Leuchtmittel 10 W
24 V, E27 Sockel, 6.000 K
42 V, E27 Sockel, 6.000 K
230 V, E27 Sockel, 6.000 K

Bestell-Nr.

PX001

LM.LED10/24B
LM.LED10/42B
LM.LED10/230B

ZUBEHÖR:

Magnethalter mit hoher Haftkraft
und Karabinerhaken

Bestell-Nr.

KX/MAG

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –